

# SÄÄNNÖT

- Ilmoittautuminen päättyy su 9.6.2024 klo 23.59.
- Osallistumismaksu 40€/ sarja
- Jälki ilmoittautuminen 100€
- Suositellaan etukäteismaksua tilille. Ota mukaan kopio, tai kuvakaappaus maksusta.
- Ohjaajakokous kärrynvaihtopaikalla klo 9:30. Kilpailu alkaa klo 10:00.
- Kilpailussa vedetään raskas perävaunu mäen päälle ja vetosuoritukseen käytetty aika ratkaisee luokkakohtaisen sijoituksen.

## **Turvallisuus ja vastuu**

- Jokainen kuljettaja osallistuu omalla vastuullaan.
- Järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa kuljettajan ja ajoneuvon kunto esim. päihteet, jarrut
- Traktori luokassa ohjaamossa ei sallita muita henkilöitä kuljettajan lisäksi
- Niissä ajoneuvoissa joissa turvavyö, sitä myös käytettävä.
- Järjestäjä ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, eikä näin ole korvausvelvollinen kilpailussa sattuneista vahingoista.
- Traktorilla on oltava liikennevakuutus.
- "Kopittomalla" taraktorilla osallistuvalla vahva kypärän käyttö suositus

## **Mahdolliset poikkeustilanteet**

- Epäselvissä tai erimielisyyksissä tapauksissa kilpailijan tulee ottaa välittömästi yhteyttä kilpailu johtajaan, jonka toimesta kilpailun tuomaristo kokoontuu ja päättää asiasta enemmistön päätöksellä.
- Mahdolliset protestit tulee esittää kirjallisina, välittömästi asian tultua ilmi ja viimeistään ennen palkintojen jakoa.

## **Lähtö**

- Jos kahdella kilpailijalla on sama aika, otetaan uusinta veto
- Jokaisella on kaksi vetoa per luokka.
- Epäonnistuneen lähdön saa uusia, jos 7metrin raja ei ylity

## **Tekniikka**

- Traktorin luokka määräytyy traktorin alkuperäisen tehon (DIN) mukaan.
- Moottorin vaihto sallittu, tällöin luokka määräytyy vaihdetun moottorin (DIN) tehon mukaan. (tarvittaessa pystyttävä todistamaan)
- Jos kilpailija ilmoittaa moottoritiedot väärin, hänet hylätään.
- Traktorissa oltava toimivat jarrut ja toimintakuntoinen vetokoukku
- Kaikki traktorin sivupellit oltava paikallaan ja asianmukaisesti kiinnitettynä
- Jälki turboahdetuissa traktoreissa ahtimen on mahduttava peltien alle, jos näin ei ole, ahdin on suojattava kauttaaltaan vähintään 2mm teräspellillä. Suositellaan Kauttaaltaan moottorin peittäviä sivupeltejä.
- Suosittelemme vahvasti pakoputken ristipultin käyttöä.
- Seuraavia turvavarusteita suositellaan:  
tehdasvalmisteinen turvaohjaamo tai riittävän tukeva turvakaari, turvavyö sekä takatuki